

# DAHUA-2303

SD42215-HC-LA



## Domo motorizado 4 en 1 día/noche de 300°/seg



- Domo motorizado 4 en 1 día/noche de 300°/seg., antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2MP
- Resolución 1080P (25 ips), 720P (25/50 ips)
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Zoom óptico 15X de 5~75 mm (H: 58,9°~5,1°)
- Zoom digital 16X
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120 dB, 2D/3D-DNR, videosensor, 24 mascarar de privacidad
- 300 presets DH-SD, Pelco-D/P
- 1 entrada de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- RS485
- IP66, IK10
- 12V CC
- Incluye alimentador.



Referencia / Modelo

DAHUA-2303 / SD42215-HC-LA

### Características

Tecnología StarLight

Sensor CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2 megapíxeles

Zoom óptico 15X

Hasta 25/30 ips a 1080P, 25/30/50/60 ips a 720P

WDR 120dB, 3D-DNR

Salida de vídeo 4 en 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)

## Domo motorizado 4 en 1 día/noche de 300°/seg

Referencia / Modelo	DAHUA-2303 / SD42215-HC-LA
Antivandálico IK10	
Grado de protección IP66	
<b>Especificaciones</b>	
Sensor CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2megapíxeles	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)	
Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P	
Salida de vídeo 4 en 1: HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS	
0,005 lux F1.6 (color) / 0,0005 lux F1.6 (B/N)	
Filtro mecánico removible	
Zoom óptico 15X: 5 ~ 75 mm	
Ángulo de visión: 58,9°~5,1°(H), 34,1°~2,9°(V), 66,6°~5,8°(D)	
Control de enfoque automático, semiautomático y manual	
Zoom digital 16X	
Balance de blancos:Automático, Interior, Exterior, Seguimiento, Manual, Lámpara de sodio, Luz natural, Farola	
Control de ganancia automático y manual	
Compensación de contraluz (BLC, HLC)	
WDR real 120 dB	
Reducción de ruido digital 2D/3D	
Estabilizador digital de imagen	
Defog digital	
Soporta ROI	
Soporta videosensor	
Máscara de privacidad de 24 zonas	
Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos	
Posicionador vertical: -2° ~ 90°, autoflip 180°	
Velocidad manual: 300°/seg. (H), 200°/seg. (V)	

**Domo motorizado 4 en 1 día/noche de 300°/seg****Referencia / Modelo****DAHUA-2303 / SD42215-HC-LA**

Velocidad preset: 300°/seg. (H), 200°/seg. (V)

300 presets

Protocolos DH-SD y Pelco-D/P (reconocimiento automático)

5 patrones, 8 rondas de hasta 32 presets cada una, 5 Scan

Puerto RS485 (1200 ~ 9600 bps)

1 entrada de audio

2 entradas / 1 salida de alarma

Alimentación: 12V CC /5A (±10%)

Consumo: Máximo 12W

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa: &lt;95%

Grado de protección IP66

Antivandálico IK10

Lightning-proof 6KV

Dimensiones: Ø170 x 155 mm

Peso: 1,8 kg

Incluye adaptador de corriente