

DAHUA-2693

SD52C225-HC-LA



Domo motorizado 4 en 1 día/noche de 350°/seg



- Domo motorizado 4 en 1 día/noche de 350°/seg., antivandálico para interior
- CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2MP
- Resolución 1080P (25 ips), 720P (25/50 ips)
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Zoom óptico 25X de 4,8~120 mm (H: 58,5°~2,8°)
- Zoom digital 16X
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120 dB, 2D/3D-DNR, 24 mascarar de privacidad
- 300 presets DH-SD, Pelco-D/P
- 1 entrada de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- RS485
- IK10
- 24V CC
- Incluye alimentador.



Referencia / Modelo

DAHUA-2693 / SD52C225-HC-LA

Sensor CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P

Salida de vídeo 4 en 1: HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS

0,005 lux F1.6 (color) / 0,0005 lux F1.6 (B/N)

Filtro mecánico removible

Zoom óptico 25X: 4,8 ~ 120 mm

Ángulo de visión: 58,5°~2,8°(H), 33,2°~1,5°(V), 67,5°~3,2°(D)

Control de enfoque automático, semiautomático y manual

Control de iris automático y manual

Zoom digital 16X

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Defog electrónico

Balance de blancos con 8 modos

Domo motorizado 4 en 1 día/noche de 350°/seg

Referencia / Modelo	DAHUA-2693 / SD52C225-HC-LA
Control de ganancia automático y manual	
Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos	
Posicionador vertical: 0° ~ 90°, autoflip 180°	
Velocidad manual: 0,1°~350°/seg. (H), 0,1°~250°/seg. (V)	
Velocidad preset: 500°/seg. (H), 500°/seg. (V)	
300 presets	
Protocolos DH-SD y Pelco-D/P (reconocimiento automático)	
5 patrones, 8 rondas de hasta 32 presets cada una, 5 Scan	
Velocidad ajustable	
Puerto RS485 (1200 ~ 9600 bps)	
1 entrada de audio	
2 entradas / 1 salida de alarma	
Alimentación: 24V CC /2,5A (±25%)	
Consumo: 9,35W (12,5W con ventilador y PTZ activos)	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95%	
No apto para exteriores	
Antivandálico IK10	
Lightning-proof 6KV	
Dimensiones: Ø198 x 176,6 mm	
Peso: 2,5 kg	
Incluye adaptador de corriente	