

Domo motorizado 4 en 1 de 300°/seg



- Domo motorizado 4 en 1 de 300°/seg., con iluminación IR de 150 m para exterior
- CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2MP
- Resolución 1080P (25 ips), 720P (25/50 ips)
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Zoom óptico 25X de 4,8~120 mm (H: 61°~2,8°)
- Zoom digital 16X
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120 dB, 2D/3D-DNR, 24 mascarar de privacidad
- 300 presets DH-SD, Pelco-D/P
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- RS485
- IP66
- 24V CC
- Incluye soporte de pared y alimentador.



Referencia / Modelo	DAHUA-2233 / SD59225-HC-LA
---------------------	----------------------------

Características
Tecnología StarLight
Sensor CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2 megapíxeles
Zoom óptico 25X
Hasta 25/30 ips a 1080P, 25/30/50/60 ips a 720P
WDR 120dB, 3D-DNR
Salida de vídeo 4 en 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)

Domo motorizado 4 en 1 de 300°/seg

Referencia / Modelo	DAHUA-2233 / SD59225-HC-LA
Iluminación infrarroja de hasta 150 metros	
Grado de protección IP66	
Especificaciones	
Sensor CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2megapíxeles	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)	
Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P	
Salida de vídeo 4 en 1: HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS	
0,005 lux F1.6 (color) / 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On	
Filtro mecánico removible	
Iluminación infrarroja: 4 leds, hasta 150 metros	
Zoom óptico 25X: 4,8 ~ 120 mm	
Ángulo de visión: 61°~2,8°(H), 22,6°~0,4°(V)	
Control de enfoque automático, semiautomático y manual	
Control de iris automático y manual	
Zoom digital 16X	
Balance de blancos: Automático, Interior, Exterior, Seguimiento, Manual, Lámpara de sodio, Luz natural, Farola	
Control de ganancia automático y manual	
Compensación de contraluz (BLC, HLC)	
WDR real 120 dB	
Reducción de ruido digital 2D/3D	
Defog digital	
Máscara de privacidad de 24 zonas	
Posicionador horizontal: 0° ~ 360°	
Posicionador vertical: -15° ~ 90°, autoflip 180°	
Velocidad manual: 0,1° ~ 300°/seg. (H), 0,1° ~ 200°/seg. (V)	
Velocidad preset: 400°/seg. (H), 300°/seg. (V)	

Domo motorizado 4 en 1 de 300°/seg

Referencia / Modelo	DAHUA-2233 / SD59225-HC-LA
300 presets	
Protocolos DH-SD y Pelco-D/P (reconocimiento automático)	
5 patrones, 8 rondas de hasta 32 presets cada una, 5 Scan	
Velocidad ajustable	
Puerto RS485 (1200 ~ 9600 bps)	
1 entrada / 1 salida de audio	
2 entradas / 1 salida de alarma	
Alimentación: 24V CC /3A (±25%)	
Consumo: 9,6W, 22W con iluminación IR	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +70°C	
Humedad relativa: <95%	
Grado de protección IP66	
Lightning-proof 6KV	
Carcasa de metal	
Dimensiones: Ø186 x 310 mm	
Peso: 3,9 kg	
Incluye soporte de pared y adaptador de corriente	