

Mini cámara 4 en 1 Dahua serie PRO para interior

EMP **STARLIGHT** **HDCVI™** **HDTVI** **AHD** **CVBS** **120 dB WDR**

- Mini cámara 4 en 1 Dahua serie PRO para interior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable desde OSD o mando DAHUA-498
- Óptica fija de 2,8 mm (110°)
- 0,004/0,0004 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, defog, espejo, máscaras de privacidad
- Entrada de audio
- 12V CC.



Referencia / Modelo

DAHUA-2020 / HAC-HUM3201B-P

Características

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Tecnología StarLight

WDR 120dB, 3D-DNR

1080P a 25 ips

Salida 4 en 1 conmutable desde OSD o mando UTC **DAHUA-498** (PFM820)

Óptica fija de 2,8 mm

Mini cámara 4 en 1 Dahua serie PRO para interior

Referencia / Modelo	DAHUA-2020 / HAC-HUM3201B-P
Interfaz de entrada de audio	
12V CC	
Especificaciones	
Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x576)	
Imágenes por segundo:	
CVI: 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P	
TVI: 25 ips @1080P/720P	
AHD: 25 ips @1080P/720P	
Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD o mando UTCDAHUA-498	
0,004 lux F2.4 (color) / 0,0004 lux F2.4 (B/N)	
Filtro mecánico removible	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 103°(H), 59°(V), 118°(D)	
Zoom digital 4X	
OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 800 metros, 720P hasta 1200 metros)	
Balance de blancos automático y manual	
Control de ganancia automático y manual	
Compensación de contraluces: BLC, HLC	
WDR120dB	
Reducción de ruido 3D-NR	
Defog electrónico	
Modo espejo	
Máscara de privacidad	
Entrada de audio RCA	
Alimentación: 12V CC (±30%)	
Consumo: 2,11W (máx.)	

Mini cámara 4 en 1 Dahua serie PRO para interior

Referencia / Modelo	DAHUA-2020 / HAC-HUM3201B-P
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95% (sin condensación)	
Carcasa de metal	
Dimensiones: 36,2 (An)x 43,5 (Al) x 29,5 (L) mm	
Peso: 40 g	