

Mini cámara IP 2MP



- Mini cámara IP Dahua StarLight
- 2MP@25/30ips, Smart H.265+
- 0,01/0,002 lux
- Óptica pinhole de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Inteligencia IVS
- Incorpora micrófono y 1 entrada / 1 salida de audio
- RJ45, Onvif
- Soporte de lira



Referencia / Modelo	DAHUA-3406-FO / DH-IPC-HUM4231SP-L4-0280B-S3
SensorCMOS 1/3" de 2 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 1080P(1~25/30 ips)	
Stream 2: D1 (1~25/30 ips)	
Modo color día/noche	
0,01 lux F2.0 (color), 0,001 F2.0 (B/N)	
Óptica pinhole de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 96°(H), 55°(V), 110°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático y manual	

Mini cámara IP 2MP

Referencia / Modelo	DAHUA-3406-FO / DH-IPC-HUM4231SP-L4-0280B-S3
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Inteligencia IVS: Detección de cruce de línea e intrusión	
Incorpora micrófono	
1 entrada / 1 salida de audio RCA	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	
Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles iOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: 1,2W (básico), 1,56W (máximo)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95%	
Carcasade metal	
Dimensiones: 31 (An) x 31 (Al) x 30 mm	
Peso: 81 g	
Certificación CE/FCC	