

Domo WIFI IP Dahua 2MP de exterior



- Domo WiFi IP Dahua
- 2MP@25ips, H.265+/H.265
- ICR, 0,025/0,0025 lux, Smart IR 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR digital, 3D-NR
- Incorpora micrófono y altavoz
- Ranura MicroSD, WiFi, RJ45, Onvif, IP67
- Incluye alimentador



Referencia / Modelo	DAHUA-3284-FO / DH-IPC-HDW1230DTP-STW-0280B
SensorCMOS 1/3" de 2 megapíxeles	
Formatos de compresión: H.265+, H.264+, H.265, H.264	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720)	
Stream 1: 1080P(1~25/30 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 1 led, 30 metros	
0,025 lux F2.0 (color), 0,0025 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR On	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 100°(H), 53°(V), 120°(D)	
Modos de imagen: BLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático	

Domo WIFI IP Dahua 2MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3284-FO / DH-IPC-HDW1230DTP-STW-0280B
	Soporta videosensor de 4 zonas
	Incorpora micrófono y altavoz
	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
	Incorpora WiFi IEEE802.11b/g/n a 2,4GHz
	Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocolos de red: IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
	Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P
	Hasta 6 usuarios
	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
	Alimentación: 12V CC
	Consumo: 6,1W
	Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
	Humedad relativa: <95%
	Grado de protección IP67
	Carcasade metal y plástico
	Dimensiones: Ø109,9 x 102,2 mm
	Peso: 352 g
	3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(ROTATION)
	Incluye alimentador