DAHUA-2015

SD1A404XB-GNR-W

Domo motorizado StarLight WiFi IP Dahua de la serie AI de 70°/seg

- Domo motorizado StarLight WiFi IP Dahua de la serie AI de 70°/seg
- con iluminación IR de 15 m, antivandálico para exterior
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- CMOS 1/2,8” Sony® STARVIS™ de 4 megapíxeles
- Stream triple
- Resolución de hasta 4MP@25ips
- Zoom óptico 4X de 2,8~12 mm
- Zoom digital 16X
- Filtro ICR
- 0,005 lux
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real (120dB), 2D/3D-NR, defog digital, EIS, mascaras de privacidad
- Protección perimetral, detección facial, conteo de personas
- Detección inteligente (IVS)
- 300 presets
- 1 entrada / 1 salida de audi
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI
- IP66, IK08
- Lightning-proof 6KV
- 12V CC
- No incluye soporte ni alimentador.

Referencia / Modelo	DAHUA-2015 / SD1A404XB-GNR-W
Características	
Sensor CMOS 1/2,8” Sony® STARVIS™ de4 megapíxeles	
Zoom óptico 4X	
Tecnología StarLight	
4MP (2560x1440) a 25 ips	
Alcance infrarrojo de hasta 15 metros	
Detección facial, conteo de personas, protección perimetral	
SMD	
Soporta WiFi 2,4G y 5G	

DAHUA-2015

SD1A404XB-GNR-W

Domo motorizado StarLight WiFi IP Dahua de la serie AI de 70°/seg

Referencia / Modelo	DAHUA-2015 / SD1A404XB-GNR-W
Grado de protección IP66	
Protección antivandálica IK08	
Especificaciones	
Sensor CMOS 1/2,8” Sony® STARVIS™ de 4 megapíxeles	
Formatos de compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Resolución digital: 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)	
Stream 1: 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25 ips)	
Stream 2: D1, CIF (1~25 ips)	
Stream 3: 720P , D1, CIF (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Iluminacióninfrarroja: 3 leds, hasta 15 metros	
Iluminación mínima: 0,005 lux F1.8 (color) / 0,0005 lux F1.8 (B/N), 0 lux IR On	
Zoom óptico 4X: 2,8 ~12 mm	
Ángulo de visión: 96,9°~31,6°(H), 51,4°~17,8°(V), 116,2°~36,4°(D)	
Control de enfoque automático, semiautomático y manual	
Control de iris automático	
Zoom digital 16X	
Balance de blancos:Automático, Interior, Exterior, Seguimiento, Manual, Lampara de Sodio, Luz Natural, Farola	
Control de ganancia automático y manual	
Compensación de contraluz (BLC, HLC)	
WDR real (120 dB)	
Reducción de ruido 2D y 3D	
Defog digital	
Estabilizador digital de imagen (EIS)	
Soporta ROI	
Soporta videosensor	

DAHUA-2015

SD1A404XB-GNR-W

Domo motorizado StarLight WiFi IP Dahua de la serie AI de 70°/seg

Referencia / Modelo	DAHUA-2015 / SD1A404XB-GNR-W
Soporta máscaras de privacidad de hasta 24 zonas y hasta 8 zonas en la misma vista	
InteligenciaArtificial:	
Conteo de personas con generación de informes	
Protección perimetral: Detección de cruce de línea, detección de intrusión (soportaalarma con clasificación de personas/vehículos), filtrado de falsas alarmas causadas por animales, crujidos de hojas, luces brillantes, etc.	
Soporta detección facial	
Soporta SMD	
Inteligencia IVS:	
Disparo de eventos:Videosensor, enmascaramiento de vídeo, cambios en la escena, desconexión de la red, conflicto de IP, acceso no autorizado, anomalías de almacenamiento	
Inteligencia general:Objetos abandonados/perdidos	
Posicionador horizontal: 0° ~ 355°	
Posicionador vertical: 5° ~ 90°	
Velocidad manual: 0,1° ~ 70°/seg. (H), 0,1° ~ 30°/seg. (V)	
Velocidad preset: 80°/seg. (H), 40°/seg. (V)	
300 presets	
8 rondas (hasta 32 presets por ronda)	
Ajuste de velocidad	
1 entrada / 1 salida de audio	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)	
Incorpora WiFi 2,4G y 5G	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP	
Compatible con ONVIF, CGI	
Método de streaming Unicast / Multicast	

DAHUA-2015

SD1A404XB-GNR-W

Domo motorizado StarLight WiFi IP Dahua de la serie AI de 70°/seg

Referencia / Modelo	DAHUA-2015 / SD1A404XB-GNR-W
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota con navegadores IE, Chrome, Firefox, Safari	
Software de gestión Smart PSS, DSS	
Compatible con smartphone IOS y Android	
Alimentación: 12V CC /1,5A (3W, 8,5W con iluminación IR activada)	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad: ≤95%	
Grado de protección IP66	
Protección antivandálica IK08	
Lightning-proof 6KV	
Carcasa de metal	
Dimensiones:Ø128 x 65,4 (Al) mm	
Peso: 485 g	
Incluye soporte ni alimentador	