

Cámara IP dual térmica 3,5 mm + visible 4 mm



- Cámara térmica + visible Dahua WizSense
- Resolución térmica 256x192
- Detecta personas hasta 146m
- Detecta vehículos hasta 389m
- Distancia focal térmica: 3,5mm (50,6°x37,8°)
- Distancia focal visible: 4mm (71,2°x52°)
- ICR, 0,05/0,005 lux, IR 30m
- WDR digital, 2D/3D-NR, ROI
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Conexión inteligente con luz estroboscópica y audio
- MicroSD, IP67, PoE



| Referencia / Modelo                                   | DAHUA-3314 / DHI-TPC-BF1241-B3F4-DW-S2 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sensorde plano focal no enfriado con óxido de vanadio |                                        |
| Píxeles efectivos:256 x 192                           |                                        |
| Tamaño de píxel: 12 μm                                |                                        |
| Sensitividad termal (NETD): <50mK                     |                                        |
| Rango de espectro:8 ~14 μm                            |                                        |
| Distancia focal (térmica): 3,5 mm                     |                                        |
| Ángulo de visión (térmica): 50,6°(H), 37,8°(V)        |                                        |
| Distancia efectiva en personas (1,8 m x 0,5 m):       |                                        |
| Detección: 146 metros                                 |                                        |
| Reconocimiento: 38 metros                             |                                        |
| Identificación: 19 metros                             |                                        |
| Distancia efectiva en vehículos (4m x 1,4m):          |                                        |
| Detección: 389 metros                                 |                                        |

## Cámara IP dual térmica 3,5 mm + visible 4 mm

| Referencia / Modelo                                                                                                  | DAHUA-3314 / DHI-TPC-BF1241-B3F4-DW-S2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reconocimiento: 97 metros                                                                                            |                                        |
| Identificación: 49 metros                                                                                            |                                        |
| Zoom digital 16X                                                                                                     |                                        |
| Mejora digital de detalles                                                                                           |                                        |
| Control de ganancia automático y manual                                                                              |                                        |
| Reducción de ruido 2D y 3D                                                                                           |                                        |
| 18 paletas de color                                                                                                  |                                        |
| 3 modos de fusión: color cálido, color frío, rojo hierro                                                             |                                        |
| Sensor de imagen (cámara visible) CMOS 1/2,7 de 4 megapíxeles                                                        |                                        |
| Píxeles efectivos: 2336 x 1752                                                                                       |                                        |
| Iluminación infrarroja $\geq 30$ metros                                                                              |                                        |
| Iluminación mínima: 0,05 lux (color) / 0,005 lux (B/N) / 0 lux IR On                                                 |                                        |
| Distancia focal (óptica visible): 4 mm                                                                               |                                        |
| Ángulo de visión (óptica visible): 71,2°(H), 52°(V), 92,6°(D)                                                        |                                        |
| Filtro mecánico removible                                                                                            |                                        |
| Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR, compensador de exposición                                          |                                        |
| Balance de blancos con 7 modos                                                                                       |                                        |
| Control de ganancia automático y manual                                                                              |                                        |
| Soporta videosensor y regiones de interés (ROI)                                                                      |                                        |
| Compresión de vídeo H.265, H.264, MJPEG                                                                              |                                        |
| Resolución cámara visible: 4MP (2336x1752), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288), 256x192 |                                        |
| Stream 1 térmico: 1,3MP (por defecto), X VGA, VGA, 256x192 (1~25 ips)                                                |                                        |
| Stream 2 térmico: VGA (por defecto), 256x192 (1~25 ips)                                                              |                                        |
| Stream 1 visible: 4MP (por defecto), 1080P, 720P, D1 (1~25 ips)                                                      |                                        |
| Stream 2 visible: 720P, D1, CIF (por defecto) (1~25 ips)                                                             |                                        |
| Detección IVS: Detección de cruce de línea, detección de intrusión                                                   |                                        |

## Cámara IP dual térmica 3,5 mm + visible 4 mm

| Referencia / Modelo | DAHUA-3314 / DHI-TPC-BF1241-B3F4-DW-S2                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Funciones de detección avanzada: Detección de fuego y alarma, Rastro de punto frío y caliente, Clasificación de personas y vehículos, Detección de fumadores, Detección de llamadas |
|                     | Compresión de audio G.711A, G.711Mu y PCM                                                                                                                                           |
|                     | 1 entrada / 1 salida de audio                                                                                                                                                       |
|                     | 1 entrada / 1 salida de alarma                                                                                                                                                      |
|                     | Ethernet RJ-45 (10/100M)                                                                                                                                                            |
|                     | Protocolos de red: HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP                                                    |
|                     | Compatible con Onvif y CGI                                                                                                                                                          |
|                     | Hasta 10 usuarios                                                                                                                                                                   |
|                     | Compatible con los navegadores IE8, Chrome42, Firefox42                                                                                                                             |
|                     | Ranura para tarjetasMicroSDde hasta 256GB (tarjeta no incluida)                                                                                                                     |
|                     | Alimentación: 12V CC ( $\pm 20\%$ ) / PoE                                                                                                                                           |
|                     | Consumo: 8W ~ 14W                                                                                                                                                                   |
|                     | Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +70°C                                                                                                                                      |
|                     | Temperatura defuncionamiento de -30°C ~+50°C                                                                                                                                        |
|                     | Humedad relativa: <95%                                                                                                                                                              |
|                     | Lightning-proof 6KV                                                                                                                                                                 |
|                     | Grado de protección IP67                                                                                                                                                            |
|                     | Dimensiones: 90,4 (An) x 90,1 (Al) x 205,5 mm                                                                                                                                       |
|                     | Peso: 900 g                                                                                                                                                                         |