

Cámara IP ANPR de 4MP



- Cámara IP ANPR Dahua
- 4MP@25/30ips, H.264/H.265
- ICR, 0,001/0,0002 lux, Smart IR 20m (ANPR), 60m (vídeo)
- Óptica motorizada 8~32 mm
- WDR 140dB
- ANPR hasta 20m, detección hasta 120Km/h
- Incorpora micrófono y altavoz
- 2 entradas / 2 salidas de alarma
- Ranura tarjeta TF, 2 RS485, Wiegand 26bit, RJ45 Gigabit
- IP67, IK10, PoE+
- Incluye soporte con caja de empalmes



Referencia / Modelo	DAHUA-4024 / DHI-ITC413-PW4D-IZ3
SensorCMOS 1/1,8" de 4 megapíxeles	
Formato de compresión de vídeo H.264H, H.264B, H.264M, H.265 y MJPEG	
Resolución digital: 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x576), D1 (704x576), CIF (352x288)	
Stream 1: 4MP, 1080P, 720P (25/30 ips)	
Stream 2: 720P, 960H, D1, CIF (25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)	
0,001 lux F1.6 (color), 0,0002 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On	
Smart IR: 4 leds (leds IR y luz blanca), 20 metros modo ANPR, 60 metros modo vídeo	
Control IR automático y manual	
Óptica motorizadade 8 ~ 32 mm	
Ángulo de visión: 39,9°~15,1°(H), 21,8°~8,5°(V), 46,6°~17,4°(D)	
Control de enfoque automático, por enfoque de área y manual	

Cámara IP ANPR de 4MP

Referencia / Modelo	DAHUA-4024 / DHI-ITC413-PW4D-IZ3
Control de iris P-Iris	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-NR, mejora digital de detalles (DDE)	
Hasta 3 regiones de interés ROI	
Balance de blancos: Automático, región personalizada, manual, exterior, natural y farola	
Control de ganancia manual y automático	
Ajuste de brillo, contraste, saturación, gamma y nitidez	
Superposición de OSD: Hora, sentido (posición del canal), carril (número y sentido), matrícula (número y color), vehículo (velocidad, color, tipo)	
Rango de distancia captura de 8 ~ 20 metros de alcance	
Ancho de carril detectado de 6 ~ 8 metros	
Velocidad máxima de detección de hasta 120Km/h	
Prevención de manipulación de imágenes por verificación de marca de agua	
Rendimiento de hasta 10 000 vehículos y hasta 10 conexiones	
Detección de vehículos con una tasa de captura de $\geq 99\%$ y una tasa de reconocimiento de $\geq 98\%$	
Lista negra/blanca: Hasta 110 000 matrículas	
Admite reconocimiento de vehículos por tipo, logotipo (hasta 147), color (hasta 12), matrícula, o vehículo sin matrícula	
Metadatos de vídeo: Muestra las trayectorias inteligentes del bastidor, la placa y el vehículo	
Inteligencia IVS: Detección de intrusión, detección de merodeo, se pueden configurar hasta 4 zonas	
Alarma sonora y luminosa: indicador luminoso azul y rojo, admite la emisión de audio personalizado	
Incorpora micrófono con un alcance de 3 metros	
Incorpora altavoz de 2W	
1 salida de audio RCA	
2 entradas de alarma optoacopladas	
2 salidas de relé (para conexión con dispositivos como barreras)	
2 puertos RS485 Half-Duplex	
1 canal Wiegand 26 bit	
Dispone de control remoto por frecuencia 433 MHz y 868 MHz y un alcance de hasta 15 metros	

Cámara IP ANPR de 4MP

Referencia / Modelo	DAHUA-4024 / DHI-ITC413-PW4D-IZ3
Admite tarjetas TF de hasta 256GB (tarjeta no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100/1000) autoadaptativo	
Protocolos de red: HTTP, Https, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, NTP, SFTP, DDNS, SNMP, PPPoE	
Compatible con Onvif (S/G/T), CGI, ITSAPI, P2P, SDK, API	
Software de gestión DSS Pro, DSS Express, Cybercity, Smart PSS	
Compatible con los navegadores IE, Chrome y Firefox	
Alimentación: 12V CC / PoE+	
Consumo: 20W (máximo)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +70°C	
Humedad de almacenamiento del $\leq 95\%$ (sin condensación)	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +65°C	
Humedad relativa del 10% ~ 90% (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Carcasa de aluminio y plástico	
Dimensiones: 120,8 (An) x 127,8 (Al) x 396 mm	
Peso: 2,3 kg	
Estructura todo en uno con soporte y caja de empalmes	