DAHUA-3965

DH-SD2A400H1B-GN-AGQ-PV-0400-SP-EAU

Domo PT IP solar Dahua con 4G LTE

- Domo PT IP solar Dahua con 4G LTE
- 4MP@25/30ips, H.265/H.264
- ICR, 0,05/0,005 lux, Smart IR 30m
- Óptica 4 mm
- WDR digital, 2D/3D-NR.Pan&Tilt: 345°@74°/s (H); 80°@36°/s (V); 300 presets
- Incorpora micrófono y altavoz
- Sensor PIR de hasta 10 metros
- Batería y panel solar
- Ranura MicroSD, RJ45, 4G LTE con antenas incorporadas, Onvif, IP66

Referencia / Modelo	DAHUA-3965 / DH-SD2A400H1B-GN-AGQ-PV-0400-SP-EAU
Sensor CMOS 1/2,8” de 4 megapíxeles	
Formatos de compresión: H.265, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 4MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)	
Stream 2: D1, CIF, VGA (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 2 leds IR (30 metros), 2 leds de luz blanca (30 metros)	
0,05 lux F1.6 (color), 0,005 lux F1.6 (B/N), 0 lur IR On	
Óptica fija de 4 mm	
Ángulo de visión: 84°(H), 42°(V), 101°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR, Espejo, Defog digital	
Balance de blancos con 8 modos	

DAHUA-3965

DH-SD2A400H1B-GN-AGQ-PV-0400-SP-EAU

Domo PT IP solar Dahua con 4G LTE

Referencia / Modelo	DAHUA-3965 / DH-SD2A400H1B-GN-AGQ-PV-0400-SP-EAU
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor y regiones de interés (ROI)	
Posicionador horizontal: 0° ~ 345°	
Posicionador vertical: 0° ~ 80°	
Velocidad manual: 0,1° ~ 74°/seg. (H), 0,1° ~ 36,4°/seg. (V)	
Velocidad preset: 62°/seg. (H), 36,3°/seg. (V)	
300 presets	
Incorpora micrófono y altavoz	
Incorpora sensor PIR con un alcance de hasta 10 metros	
Enlace de alarma sonora y luminosa (cuando se active la alarma, se vincularán el sonido y la luz)	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Módulo 4G integrado de alto rendimiento que se adapta a todas las redes móviles	
Autónomo con panel solar y batería incorporados, el ciclo de vida de la batería puede durar hasta 7 días a razón de 1 hora de visualización remota en directo al día	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, Qos, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SMB, NFS	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK, P2P	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox	
Software de gestión DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 5,4V CC, 3A	
Consumo: 35 mW (reposo), 4,8W (general), 10W (máximo)	
Temperatura de almacenamiento de 0°C ~ +50°C	
Temperatura de funcionamiento de 0°C ~ +50°C	
Humedad relativa: ≤95%	

DAHUA-3965

DH-SD2A400H1B-GN-AGQ-PV-0400-SP-EAU

Domo PT IP solar Dahua con 4G LTE

Referencia / Modelo	DAHUA-3965 / DH-SD2A400H1B-GN-AGQ-PV-0400-SP-EAU
Grado de protección IP66	
Dimensiones: 223,4 (An) x 343,6 (Al) x 245,3 mm	
Peso bruto: 2,14 kg	
Peso neto: 1,40 kg	
Incluye soporte	