

DAHUA-3294-FO

DH-IPC-HFW3241DFP-AS-4G-NL668-0360B



Cámara IP 4G Dahua 2MP de exterior

2MP **STARLIGHT** **H.265+** **4G**

- Cámara IP Dahua con 4G LTE
- 2MP@30ips, AI-H.265/AI-H.264
- ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart IR 50m
- Óptica 3,6 mm
- WDR 120 dB, 3D-DNR
- SMD 3.0 y protección perimetral
- Incorpora micrófono
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 2 salidas de alarma
- Puerto RS485, ranura MicroSD, RJ45, 4G LTE con antena incorporada, Onvif, IP67, 3AXIS



Referencia / Modelo	DAHUA-3294-FO / DH-IPC-HFW3241DFP-AS-4G-NL668-0360B
Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles	
Formatos de compresión: AI-H.265, AI-H.264, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 1080P (1~30 ips)	
Stream 2: D1 (1~25/30 ips)	
Stream 3: 1080P (1~30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 2 leds, alcance 50 metros	
0,002 lux F1.6 (color), 0,0002 lux F1.6 (B/N), 0 lur IR On	
Óptica fija de 3,6 mm	
Ángulo de visión: 88°(H), 44°(V), 105°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo	

Cámara IP 4G Dahua 2MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3294-FO / DH-IPC-HFW3241DFP-AS-4G-NL668-0360B
	Balance de blancos con 6 modos
	Control de ganancia automático y manual
	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas
	SMD 3.0 incorporado para reducir las falsas alarmas y obtener mayor distancia de detección
	Protección perimetral (IVS): Detección de cruce de línea e intrusión con clasificación de vehículos y personas
	Incorpora micrófono
	1 entrada / 1 salida de audio RCA
	2 entradas / 2 salidas de alarma
	Puerto RS485
	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
	Incorpora 4G LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41
	Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API
	Hasta 20 usuarios
	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
	Alimentación: 12V CC
	Consumo: 3,3W (básico), 5,9W (máximo)
	Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +70°C
	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
	Humedad relativa: ≤95%
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal y plástico

DAHUA-3294-FO

DH-IPC-HFW3241DFP-AS-4G-NL668-0360B



Cámara IP 4G Dahua 2MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3294-FO / DH-IPC-HFW3241DFP-AS-4G-NL668-0360B
Dimensiones: 87,2 (An) x 204,2 (Al) x 227,6 mm	
Peso: 945 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~60°(TILT), 0°~360°(Rotación)	