DAHUA-3971-FO

DHI-NVR2104-S3

NVR IP Dahua de 4 canales

H.265+ SMD Smart Motion Detection

- NVR IP Dahua de 4 canales
- Formato Smart H.265+/Smart H.264+
- 80/60Mbps de entrada/salida
- Salidas HDMI y VGA simultáneas
- Compatible con cámaras con protección perimetral SMD Plus
- Capacidad de 1 HDD SATA
- 1 RJ45 Fast Ethernet
- 2 USB 2.0
- 12V CC

Referencia / Modelo	DAHUA-3971-FO / DHI-NVR2104-S3
4 canales IP	
Compresión vídeo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
Salidas de vídeo simultáneas HDMI y VGA	
División de salida: 1, 4	
1 entrada / 1 salida de audio	
Compresión audio: PCM, G.711a, G.711u, G726	
Resolución de grabación: 12MP, 4K/8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1	
Ancho de banda: 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío	
Capacidad de decodificación: 6 canales a 1080P (30 ips), 3 canales 4MP (30 ips), 2 canales 5MP (30 ips), 1 canal 8MP (30 ips), 1 canal 12MP (30 ips)	
Modos de grabación manual, por alarma, por detección de movimiento y grabación temporizada	
Alarma por videosensor, por máscara de privacidad, por perdida de vídeo, PIR	
Inteligencia Artificial desde cámara:	

DAHUA-3971-FO

DHI-NVR2104-S3

NVR IP Dahua de 4 canales

Referencia / Modelo	DAHUA-3971-FO / DHI-NVR2104-S3
Protección perimetral: 4 canales	
SMD Plus: 4 canales	
Reproducción de hasta 4 canales	
Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 16TB (se vende por separado)	
Nueva interfaz de usuario con una experiencia de uso más sencilla	
Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (10/100Mbps)	
Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtro IP, DDNS, Servidor Alarma, Búsqueda IP, P2P	
Compatible con ONVIF (Profile T/S/G), CGI y SDK	
Compatible con navegadores Chrome, IE9+, Firefox	
Compatible con dispositivos Android e iOS	
Servidor Acceso red local e Internet	
Posibilidad de limitar el acceso de usuarios a cámaras en modo local y/o remoto	
Se puedecontrolaren remoto mediante teclado Joystick conectado por TCP/IP	
Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma	
Envío a FTP programado o en alarma	
Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia	
Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Puertos de comunicación: 2 puertos USB 2.0	
Alimentación: 12V CC, 1,5A	
Consumo: ≤10W (sin contar discos)	
Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C	
Humedad relativa de 10%~93%	
Dimensiones: 204,6 (An) x 45,6 (Al) x 206 mm	
Peso: 420 g	
Instalación de sobremesa	