

NVR IP WizSense de 32 canales

H.265+   

- NVR IP Dahua WizSense de 32 canales
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Hasta 384/384Mbps de entrada/salida
- Salidas HDMI (4K) y VGA simultáneas
- Detección/Reconocimiento facial
- Protección Perimetral
- SMD Plus
- Capacidad de 2 HDD SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0., 1 RS485, 12V CC



Referencia / Modelo	DAHUA-3477-FO / DHI-NVR5232-EI
32 canales IP	
Compresión vídeo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
Salidas de vídeo simultáneas HDMI (4K) y VGA (1080P)	
División de salida de la pantalla principal: 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36	
División de salida de la pantalla secundaria: 1, 4, 8, 9, 16	
1 entrada / 1 salida de audio RCA	
Compresión audio: PCM, G.711a, G.711u, G726	
Resolución de grabación: 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF	
Ancho de banda con IA desactivada: 384 Mbps de entrada, 384 Mbps para almacenamiento y 384 Mbps de salida	
Ancho de banda con IA activada: 200 Mbps de entrada, 200 Mbps para almacenamiento y 200 Mbps de salida	
Capacidad de decodificación con IA desactivada: 32 canales a 1080P (30 ips), 16 canales 4MP (30 ips), 12 canales 5MP (30 ips), 8 canales 8MP (30 ips), 5 canales 12MP (30 ips), 4 canales 16MP (30 ips), 2 canales 24MP (20 ips), 2 canales 32MP (20 ips)	

NVR IP WizSense de 32 canales

Referencia / Modelo	DAHUA-3477-FO / DHI-NVR5232-EI
Capacidad de decodificación con IA activada: 24 canales a 1080P (30 ips), 12 canales 4MP (30 ips), 8 canales 5MP (30 ips), 4 canales 8MP (30 ips), 4 canales 12MP (30 ips), 2 canales 16MP (30 ips), 1 canal 24MP (20 ips), 1 canal 32MP (20 ips)	
Modos de grabación general, por detección de movimiento, inteligencia, alarma y TPV (POS)	
Alarma por videosensor, por máscara de privacidad, alarma local	
Inteligencia Artificial desde NVR:	
Detección facial: 2 canales, 12 imágenes faciales por cada canal	
Reconocimiento facial: 16 canales	
Protección perimetral: 4 canales, 10 reglas IVS por cada canal	
SMD Plus: 8 canales	
Inteligencia Artificial desde cámara:	
Detección facial: 16 canales	
Reconocimiento facial: 16 canales	
Metadatos de vídeo: 8 canales, clasificación de personas, vehículos motorizados y vehículos no motorizados	
Protección perimetral: 16 canales	
SMD Plus: 16 canales	
Análisis estéreo	
Distribución de muchedumbres	
Conteo de Personas	
ANPR: 8 canales, base de datos de 20 000 matrículas	
Densidad de vehículos	
Mapa de calor	
Reproducción de hasta 16 canales	
4 entradas / 2 salidas de alarma	
Capacidad interna para 2 HDD SATA de hasta 16TB (se vende por separado)	
Nueva interfaz de usuario con una experiencia de uso más sencilla	
Admite cámaras IP con protección perimetral y SMD Plus compatibles	

NVR IP WizSense de 32 canales

Referencia / Modelo	DAHUA-3477-FO / DHI-NVR5232-EI
Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)	
Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtro IP, PPPoE, FTP, DDNS, Servidor Alarma, Búsqueda IP (soporta cámaras IP Dahua, DVRs, NVSs, etc.), Multicast, P2P, Registro Automático	
Compatible con ONVIF (Profile T/S/G), CGI y SDK	
Compatible con navegadores Chrome, IE9+, Firefox	
Compatible con dispositivos Android e iOS	
Servidor Acceso red local e Internet	
Posibilidad de limitar el acceso de usuarios a cámaras en modo local y/o remoto	
Se puede controlar en remoto mediante teclado Joystick conectado por TCP/IP	
Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma	
Envío a FTP programado o en alarma	
Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia	
Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Puertos de comunicación: 1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0, 1 puerto RS232, 1 puerto RS485	
Alimentación: 12V CC, 4A	
Consumo: $\leq 10W$ (sin contar discos)	
Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C	
Humedad relativa de 10%~93%	
Dimensiones: 375 (An) x 56 (Al) x 284 mm	
Peso: 1,57 kg	
Instalación en rack o sobremesa	