

NVR IP Wizmind 64 canales

H.265+





P2P











SMD

- NVR IP Dahua de 64 canales
- Smart H.265+
- 1024Mbps de entrada (512Mbps con AI activada)
- 4 HDMI (HDMI3 a 8K) y 2 VGA
- Protección perimetral, SMD Plus, reconocimiento/detección facial, ANPR
- 1 entrada / 2 salidas de audio
- 16 entradas / 8 salidas de alarma
- Capacidad de 8 HDD SATA
- 2 RJ45 Gigabit, Onvif
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 RS485, 1 RS232
- 220V CA



Referencia / Modelo	DAHUA-3973-FO / DHI-NVR608H-64-XI
64 canales IP	
Compresión vídeo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
4 salidas de vídeo HDMI (HDMI1/2 4K, HDMI3 8K, HDMI4 1080P) y 2 salidas VGA (1080P)	
División de salida pantalla primaria: 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36, 64	
División de salida pantallas secundarias: 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36	
1 entrada RCA / 2 salidas RCA de audio	
Audio bidireccional a través de la entrada/salida RCA	
Resolución de grabación: 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1	
Ancho de banda con IA deshabilitada: 1024 Mbps entrantes, 1024 Mbps de grabación, 800 Mbps salientes	
Ancho de banda con IA habilitada: 512 Mbps entrantes, 512 Mbps de grabación, 400 Mbps salientes	
Capacidad de decodificación en tiempo real (30 ips): 2 canales a 32MP, 2 canales a 24MP, 4 canales a 16MP, 8 canales a 8MP, 16 canales a 4MP, 32 canales a 1080P, 72 canales a 720P, 160 canales en D1	
Modos de grabación manual, por calendario, por alarma, por detección de movimiento	

NVR IP Wizmind 64 canales

Referencia / Modelo	DAHUA-3973-FO / DHI-NVR608H-64-XI
	Alarma por videosensor, por enmascaramiento, por perdida de vídeo, por cambios en la escena, alarma PIR, cámara IP
	Reproducción de hasta 16 canales
	16 entradas / 8 salidas de alarma
	Capacidad interna para 8 HDD SATA III de hasta 16TB (se venden por separado)
	Puerto eSATA
	IA en el grabador:
	Protección perimetral de hasta 24 canales con 10 reglas IVS por canal
	Detección facial con atributos de hasta 4 canales y hasta 12 imágenes por segundo y por canal
	Reconocimiento facial con atributos de hasta 4 canales, hasta 12 imágenes por segundo y hasta 40 bases de datos con 300 000 imágenes
	SMD Plus de hasta 32 canales con filtrado entre personas y vehículos
	Metadatos de vídeo con atributos de personas y vehículos de hasta 8 canales
	Soporte de IA desde cámaras compatibles:
	Soporta hasta 64 cámaras con protección perimetral
	Soporta hasta 64 cámaras con detección facial
	Soporta hasta 64 cámaras con reconocimiento facial
	Soporta hasta 64 cámaras con SMD Plus
	Soporta hasta 32 cámaras con metadatos de vídeo
	Soporta hasta 32 cámaras ANPR (hasta 20 000 listas blancas/negras)
	Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos
	2 puertos de red RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000/2500Mbps)
	Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, Servidor Alarma, búsqueda IP (Soporta cámaras IP Dahua, DVR, NVS, etc.), Multicast, P2P, Registro automático, iSCSI
	Compatible con ONVIF (S/G/T), SDK, CGI
	Acceso remoto desde navegador web y dispositivos iOS y Android
	Servidor Acceso red local e Internet
	Posibilidad de limitar el acceso de usuarios a cámaras en modo local y/o remoto

NVR IP Wizmind 64 canales

Referencia / Modelo	DAHUA-3973-FO / DHI-NVR608H-64-XI
Se puede controlar en remoto mediante teclado Joystick conectado por TCP/IP	
Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma	
Envío a FTP programado o en alarma	
Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia	
Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Puertos de comunicación: 2 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0, 1 puerto RS485, 1 puerto RS232	
Alimentación: 100V ~ 240V CA, 50/60Hz	
Consumo: ≤18W (sin contar discos)	
Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C	
Dimensiones: 440 (An) x 94,9 (Al) x 458,4 mm	
Peso: 6,4 kg	
Instalación de sobremesa o rack 2U	