

NVR IP de 4 canales 4K/8MP con 4 PoE



- NVR IP Dahua de 4 canales 4K/8MP
- Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264
- Audio bidireccional
- Reproducción de hasta 4 canales
- Resolución de grabación de 4K/8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc
- Ancho de banda de 128/64 Mbps
- Salidas HDMI (4K) 1 VGA (1080P) simultáneas
- Compatible con cámaras con protección perimetral, SMD Plus y mapa de calor
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- Capacidad de 2 HDD SATA
- 1 RJ45 Fast Ethernet
- 2 USB 2.0
- 48V CC / 53V CC
- 4 puertos PoE



| Referencia / Modelo                                                                                         | DAHUA-2797-FO / NVR4204-P-4KS2/L |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4 canales IP de hasta 4K/8MP                                                                                |                                  |
| Compresión vídeo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264                                                  |                                  |
| Salidas de vídeo simultáneas HDMI (4K) y VGA (1080P)                                                        |                                  |
| División de salida: 1, 4                                                                                    |                                  |
| 1 entrada RCA / 1 salida RCA de audio                                                                       |                                  |
| Audio bidireccional a través de la entrada/salida RCA                                                       |                                  |
| Compresión audio: G.711a, G.711u, PCM, G726                                                                 |                                  |
| Resolución de grabación: 4K/8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF                                        |                                  |
| Ancho de banda: 128 Mbps para acceso, 128 Mbps para almacenamiento y 64 Mbps para reenvío                   |                                  |
| Capacidad de decodificación: 2 canales a 8MP (25 ips), 4 canales a 4MP (25 ips), 4 canales a 1080P (25 ips) |                                  |
| Modos de grabación manual, por alarma, por detección de movimiento y grabación temporizada                  |                                  |
| Alarma por videosensor, por máscara de privacidad, por pérdida de vídeo, cámara IP                          |                                  |
| 4 entradas / 2 salidas de alarma                                                                            |                                  |

## NVR IP de 4 canales 4K/8MP con 4 PoE

| Referencia / Modelo                                                                                                                                                                                                             | DAHUA-2797-FO / NVR4204-P-4KS2/L |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reproducción de hasta 4 canales                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Capacidad interna para 2 HDD SATA de hasta 10TB (se vende por separado)                                                                                                                                                         |                                  |
| Nueva interfaz de usuario con una experiencia de uso más sencilla                                                                                                                                                               |                                  |
| Compatible con las funciones de protección perimetral, SMD Plus y mapa de calor de cámaras Dahua compatibles                                                                                                                    |                                  |
| Soporta búsqueda inteligente por metadatos                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Soporta ANR (tecnología de reabastecimiento automático de redes): En caso de fallo de red las imágenes son registradas en la tarjeta SD de la cámara IP, las cuales pasan a ser transferidas al NVR una vez restablecida la red |                                  |
| Watchdog de software y hardware                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos                                                                                                                                                                        |                                  |
| Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (10/100Mbps)                                                                                                                                                                                   |                                  |
| 4 puertos PoE (10/100Mbps) con una potencia de salida de 25,5W por puerto y un total de 36W                                                                                                                                     |                                  |
| Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P                                                                                                                                                    |                                  |
| Compatible con ONVIF (Profile S), CGI y SDK                                                                                                                                                                                     |                                  |
| Acceso remoto desde navegador web (IE9, Chrome, Firefox) y dispositivos iPhone, iPad (iDMSS) y Android (gDMSS)                                                                                                                  |                                  |
| Servidor Acceso red local e Internet                                                                                                                                                                                            |                                  |
| Posibilidad de limitar el acceso de usuarios a cámaras en modo local y/o remoto                                                                                                                                                 |                                  |
| Se puede controlar remotely mediante teclado Joystick conectado por TCP/IP                                                                                                                                                      |                                  |
| Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma                                                                                                                                                                                |                                  |
| Envío a FTP programado o en alarma                                                                                                                                                                                              |                                  |
| Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia                                                                                                                                        |                                  |
| Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.                                                                                                                                          |                                  |
| Puertos de comunicación: 2 puertos USB 2.0                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Alimentación: 48V CC / 53V CC, 1,5A / 1,36A ( $\leq 10W$ , sin contar discos)                                                                                                                                                   |                                  |
| Temperatura de funcionamiento de $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                 |                                  |
| Humedad relativa de 10%~90%                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| Dimensiones: 375 (An) x 53 (Al) x 282,4 mm                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Peso: 1,58 kg                                                                                                                                                                                                                   |                                  |

NVR IP de 4 canales 4K/8MP con 4 PoE

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Referencia / Modelo | DAHUA-2797-FO / NVR4204-P-4KS2/L |
|---------------------|----------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| Instalación de sobremesa |
|--------------------------|