

NVR IP de 4 canales 4K/8MP con 4 PoE



- NVR IP Dahua de 4 canales 4K/8MP
- Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264
- Audio bidireccional
- Reproducción de hasta 4 canales
- Resolución de grabación de 4K/8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc
- Ancho de banda de 80/60 Mbps
- Salidas HDMI (4K) 1 VGA (1080P) simultáneas
- Compatible con cámaras con protección perimetral, SMD Plus y mapa de calor.Capacidad de 1 HDD SATA
- 1 RJ45 Fast Ethernet
- 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0
- 48V CC / 53V CC
- 4 puertos PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-2826-FO / NVR4104HS-P-4KS2/L
4 canales IP de hasta 4K/8MP	
Compresión vídeo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
Salidas de vídeo simultáneas HDMI (4K) y VGA (1080P)	
División de salida: 1, 4	
1 entrada RCA / 1 salida RCA de audio	
Audio bidireccional a través de la entrada/salida RCA	
Compresión audio: G.711a, G.711u, PCM, G726	
Resolución de grabación: 4K/8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF	
Ancho de banda: 80 Mbps para acceso, 80 Mbps para almacenamiento y 60 Mbps para reenvío	
Capacidad de decodificación:2 canales a 8MP (25 ips), 4 canales a 4MP (25 ips), 4 canales a 1080P (25 ips)	
Modos de grabación manual, por alarma, por detección de movimiento y grabación temporizada	
Alarma por videosensor, por máscara de privacidad, por pérdida de vídeo, cámara IP	
Reproducción de hasta 4 canales	

NVR IP de 4 canales 4K/8MP con 4 PoE

Referencia / Modelo	DAHUA-2826-FO / NVR4104HS-P-4KS2/L
Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 10TB (se vende por separado)	
Nueva interfaz de usuario con una experiencia de uso más sencilla	
Compatible con las funciones de protección perimetral, SMD Plus y mapa de calor de cámaras Dahua compatibles	
Soporta búsqueda inteligente por metadatos	
Soporta ANR (tecnología de reabastecimiento automático de redes): En caso de fallo de red las imágenes son registradas en la tarjeta SD de la cámara IP, las cuales pasan a ser transferidas al NVR una vez restablecida la red	
Watchdog de software y hardware	
Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos	
Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (10/100Mbps)	
4 puertos PoE (10/100Mbps) con una potencia de salida de 25,5W por puerto y un total de 36W	
Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P	
Compatible con ONVIF (Profile S), CGI y SDK	
Acceso remoto desde navegador web (IE9, Chrome, Firefox) y dispositivos iPhone, iPad (iDMSS) y Android (gDMSS)	
Servidor Acceso red local e Internet	
Posibilidad de limitar el acceso de usuarios a cámaras en modo local y/o remoto	
Se puede controlar en remoto mediante teclado Joystick conectado por TCP/IP	
Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma	
Envío a FTP programado o en alarma	
Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia	
Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Puertos de comunicación: 1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0	
Alimentación: 48V CC / 53V CC, 1,25A / 1,13A ($\leq 10W$, sin contar discos)	
Temperatura de funcionamiento de $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$	
Humedad relativa de 10%~90%	
Dimensiones: 260 (An) 50,3 (Al) x 232,3 mm	
Peso: 1,86 kg	
Instalación de sobremesa	