

## DAHUA-3377

DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV



### Domo PTZ IP WizSense 4MP con disuasión activa



- Domo PTZ IP Dahua WizSense con disuasión activa
- 4MP@25ips, Smart H.265+
- 0,005/0,0005 lux, IR 150m, luz blanca 50 m
- Zoom óptico 32X (4,8~153 mm)
- WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI
- Disuasión activa (luz+sonido)
- Pan&Tilt: 360°@160°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presets
- Protección perimetral, detección facial, SMD y autotracking
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD, 4G-LTE, RJ45, Onvif, IP66



#### Referencia / Modelo

DAHUA-3377 / DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV

Sensor de imagen CMOS 1/2,8" Sony STARVIS de 4 megapíxeles

Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG

Resolución: 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Stream 2: D1, CIF (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Smart IR: 4 leds IR (hasta 150 m) + 2 leds de luz blanca (hasta 50 m)

Zoom óptico 32X: 4,8 ~ 154 mm

Ángulo de visión: 55,8°~2,3°(H), 31,9°~1,3°(V), 63,7°~2,7°(D)

Control de enfoque automático, semiautomático y manual

## Domo PTZ IP WizSense 4MP con disuasión activa

Referencia / Modelo	DAHUA-3377 / DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV
Control de iris automático	
Zoom digital 16X	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital	
Balance de blancos con 8 modos	
Control de ganancia automático y manual	
Soporta regiones de interés (ROI)	
Máscara de privacidad de hasta 24 zonas con 8 zonas en una misma visualización	
Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (con clasificación de personas/vehículos) con filtrado de falsas alarmas	
Detección facial y SMD	
Dispone de autotracking	
Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos	
Posicionador vertical: -20° ~ 90°, con autoflip de 180°	
Velocidad manual: 0,1° ~ 160°/seg. (H), 0,1° ~ 120°/seg. (V)	
Velocidad preset: 240°/seg. (H), 150°/seg. (V)	
300 presets	
8 rondas (hasta 32 presets por ronda)	
5 patrones y 5 escaneos	
1 entrada / 1 salida de audio	
Incorpora disuasión activa mediante flash luminoso azul/rojo, sirena y salida de alarma	
2 entradas / 1 salida de alarma	
Puerto RS485	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)	
Comunicación 4G-LTE	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP,	
UPnP, ICMP, SNMP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, Filtro IP, RTMP, Bonjour, TCP, SMB, NFS	

## DAHUA-3377

DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV



### Domo PTZ IP WizSense 4MP con disuasión activa

Referencia / Modelo

DAHUA-3377 / DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV

Compatible con ONVIF S/G/T, CGI, SDK, API

Compatible con dispositivos IOS y Android

Hasta 20 usuarios

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS, Easy4ip, IVSS, configtool, NVR, Smart Player, NetSDK

Alimentación: 12V CC, 4A

Consumo: 4W (básico), 27W (máximo)

Condiciones de funcionamiento: -40°C ~ +70°C, humedad de <95%

Grado de protección IP66

Lightning-proof 6KV

Dimensiones: Ø202 x 325 (Al) mm

Peso: 4,4 kg

Incluye soporte de pared y alimentador